



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/T1/1312
Malli	Öljynerotin Oleopator P; SD
Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottelu jäte- ja hulevesistä, järjestelmällä suojataan viemärijärjestelmiä ja pintavesiä.
Valmistaja	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Vaatimustenmukaisuustodistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan aina omalla järjestelmällä.
Vaatimustenmukaisuustodistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "PAVUS" (NB Nr. 1391) on suorittanut paloluokitustestin PE materiaaleille (protocols No. PK1-01-18-070-E-0 ja PK-01-18-071-E-0)

Erotin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

DIN EN 858-1:2005	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 1: tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
DIN EN 858-2:2003	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 2: nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
DIN EN 13501-1:2007	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttätymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus


Perusominaisuudet	EN 858-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	6.2.8	E
Nestetiiveys	6.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	6.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	6.2	Hyväksytty

Valmistajan puolesta allekirjoittanut.
Sezimovo Ústí, 31. lokakuuta 2019



Libor Dočekal (R&D manager)

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p>
<p>11</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmä Oleopator P luokka I Integroidulla tai ilman integroitua liettilää</p> <p>Materiaali: PE-HD Sisätilat: PE-HD</p>

CE-merkityt öljynerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Oleopator P

NS	Liettilä	Öljyn varastotilavuus	Ø D
	(l)	(l)	(mm)
3	450	240	1320
3	670	240	1320
3	950	240	1320
6	660	235	1320
6	1210	235	1320
8	820	260	1320
10	1080	260	1320