



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/T1/1612
Malli	Öljynerotin Oleopator G
Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottelu jäte- ja hulevesistä, järjestelmällä suojataan viemärijärjestelmiä ja pintavesiä
Valmistaja	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Vaativustenmukaisuus-todistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
Vaativustenmukaisuus-todistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "PAVUS" (NB Nr. 1391) on suorittanut paloluokitustestin lujitemuoville (protokolla No. PK1-01-18-033-E-0) ja PE-HD osille (protokolla No. PK1-01-18-070-E-0)


Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

EN 858-1:2005	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 1: tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
EN 858-2:2003	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 2: nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
EN 13501-1:2007	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttätymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus


Perusominaisuudet	DIN EN 858-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	6.2.8	E
Nestetiiveys	6.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	6.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	6.2	Hyväksytty

Valmistajan puolesta allekirjoittanut.
Sezimovo Ústí, 31. lokakuuta 2019



Libor Dočekal (R&D manager)

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p>
<p>16</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Keuyiden nesteiden erotinjärjestelmä Oleopator G class I Integroidulla tai ilman integroitua liettilaa</p> <p>Materiaali: Lujitemuovi Sisäosat: PE-HD</p>

CE- merkityt öljynerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Oleopator G

NS	Liettila	Öljyn varastotilavuus (l)	Ø D (mm)
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/600	600	1164	1500
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
6/1200	1200	1178	1800
6/1800	1800	576	1500
10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500
10/3000	3000	1139	2200

15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200
20	-	594	1500
20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200

