



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/T1/1711
Malli	Öljynerotin Oleopator G-H
Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottelu jäte- ja hulevesistä, järjestelmällä suojataan viemärijärjestelmiä ja pintavesiä
Valmistaja	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Vaatimustenmukaisuustodistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestauksen, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä
Vaatimustenmukaisuustodistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "PAVUS" (NB Nr 1391) on suorittanut paloluokitustestin lujitemuoville (protokolla No. PK1-01-18-033-E-0) ja PE-HD osille (protokolla No. PK1-01-18-070-E-0)

Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Alla mainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:

EN 858-1:2005	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 1: tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
EN 858-2:2003	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 2: nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
EN 13501-1:2007	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttätymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus

Perusominaisuudet	DIN EN 858-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	6.2.8	E
Nestetiiveys	6.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5.6*	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	6.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	6.2	Hyväksytty

*6.5.6 Öljynerottimien nimelliskoko ja -luokka NS150 - 300 määritettiin ekstrapoloimalla testatuista ACO-öljynerottimista nimelliskoosta 6 – 100.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut.
Sezimovo Ústí, 31. lokakuuta 2019


Libor Dočekal (R&D manager)

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p>
<p>17</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Keuyiden nesteiden erotinjärjestelmä Oleopator G-H luokka I integroidulla lietetilalla</p> <p>Materiaali: Lujitemuovi Sisäosat: PE-HD</p>

CE-merkityt öljynerotinmallit yleiskatsauksena
Typ Oleopator G-H

NS	Lietetila	Öljyn varastotilavuus (l)	Ø D (mm)
40	4000	2295	2400
50	5000	2295	2400
65	6500	3656	2400
65	13000	3656	2400
80	8000	3656	2400
80	16000	3656	2400
100	10000	3656	2400
100	20000	3656	2400
150	15000	5137	2400
200	20000	7118	2400
250	25000	8433	2600
300	0	13545	2400