



Suoritusasoilmoitus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON asetuksen 305/2011 mukaan yhtenäistetyt ehdot rakennustuotteiden markkinointia varten

Tyyppinumero	ST/T1/1712
Malli	Öljynerotin Oleosmart G
Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottelu jäte- ja hulevesistä, järjestelmällä suojataan viemärijärjestelmiä ja pintavesiä.
Valmistaja	ACO Industries Tábor s.r.o., Průmyslová 1158, 39101 Sezimovo Ústí
Vaatumustenmukaisuustodistus, järjestelmä	Järjestelmä 4: Valmistaja on todennut tuotetyypin järjestelmän 4 mukaiseksi mallitestausten, laskennan, taulukkoarvojen (tai tuotteen asiakirjojen) osalta. Tuotannon laadunvarmistus suoritetaan omalla järjestelmällä.
Vaatumustenmukaisuustodistus, paloluokitus	Järjestelmä 3: Ilmoitettu laitos "PAVUS" (NB Nr. 1391) on suorittanut paloluokitustestin lujitemuoville (protocol No. PK1-01-18-033-E-0) ja PE-HD osille (protocol No. PK1-01-18-070-E-0)


Eroin on valmistettu Rakennustuoteasetuksen 305/2011/EWG mukaan.

Allamainitulla päivämäärällä on nykyisessä versiossa käytetty seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja:


EN 858-1:2005	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 1: tuotesuunnittelun perusteet, suoritus ja testaus, merkintä ja laadunvalvonta
EN 858-2:2003	Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät – osa 2: nimelliskoon valinta, asennus, toiminta ja kunnossapito
EN 13501-1:2007	Rakennustuotteiden paloluokitus ja koemenetelmät – osa 1: Palokäyttätymiskokeiden tuloksiin perustuva luokitus

Perusominaisuudet	DIN EN 858-1	Suoritusaso
Paloturvallisuus	6.2.8	E
Nestetiiveys	6.3.2	Hyväksytty
Tehokkuus	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Hyväksytty
Kuorman kantokyky	6.4	Hyväksytty
Pitkäaikaiskestävyys	6.2	Hyväksytty

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Sezimovo Ústí, 31. lokakuuta 2019


Libor Dočekal (R&D manager)

CE-merkinnän täydentävät tiedot


<p>ACO Industries Tábor s.r.o. Průmyslová 1158 39101 Sezimovo Ústí</p> <p>17</p>
<p>EN 858-1:2005</p> <p>Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmä Oleosmart G class I Integroidulla lietetilalla</p> <p>Materiaali: Lujitemuovi Sisäosat: PE- HD</p>

CE-merkityt öljynerotinmallit yleiskatsauksena
Tyyppi Oleosmart G

NS	Lietetila	Öljyn varastotilavuus (l)	Ø D (mm)
4	400	142	1000
4	800	142	1000
6	600	396	1500
6	1200	396	1500
10	1000	396	1500
10	2000	396	1500
15	1500	744	2200
15	3000	744	2200
20	2000	1121	2200
20	4000	1121	2200