



## Suoritustasoilmoitus EU:n rakennustuotteita koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti

<b>1 Tunnus</b>	ST/G1/5001		
<b>2 Tyyppi (malli)</b>	Kevyiden nesteiden erotin Oleosmart		
<b>3 Tuotemääritys: (tuotenro/sarjanro/mitat jne.)</b>	Oleosmart NS x SF y (katso seuraava sivu)		
<b>4 Käyttötarkoitus</b>	Kevyiden nesteiden erottaminen jätevesistä jäte- ja hulevesien viemärijärjestelmien ja pintavesien suojaamiseksi		
<b>5 Valmistaja</b>	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6 Valtuutettu edustaja</b>	Ei sovelleta		
<b>7 Järjestelmät suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen</b>	Järjestelmä 3 ja järjestelmä 4		
<b>8 Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi ja vuosi</b>	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9 Ensimmäisen kerran myönnetty CE-merkintä</b>	2010		
<b>10 Ilmoitettu laitos ensitarkastuksen suorittamiselle</b>	Järjestelmä 3 - Palo-ominaisuudet: NB-nro 1508		
<b>11 Tarkastusraportin nro</b>	Ei sovelleta		
<b>12 Perusominaisuudet</b>	<b>Ominaisuus</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Teho</b>
	Palo-ominaisuudet	6.2.8	E
	Nestetiivis	6.3.2	Hyväksytty
	Tehokkuus	4, 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8, 6.5	Hyväksytty
	Kantavuus	6.4	Hyväksytty
	Kestävyys	6.2	Hyväksytty
<b>13 Muita teknisiä asiakirjoja</b>	Asennusohjeet		
<b>14 Lisätietoja</b>	-		

Tuotteen suoritustaso vastaa nro:n 2 ja 3 mukaisesti ilmoitettua suoritustasoa nro:n 12 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja nro:n 5 mukaisesti. Allekirjoitus valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä.

Bürstadt, 25. kesäkuuta 2013

Sven Schrotte  
Toimitusjohtaja





**Suoritustasoilmoitus EU:n rakennustuotteita koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti**

**CE-merkinnän tiedot**



ACO Beton GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

10

DIN EN 858-1

Kevyiden nesteiden erotuslaitteisto

Oleosmart luokka I

integroidulla lietteenerottimella

Valmistusmateriaali: betoni

Asennusosat: ruostumaton teräs ja PE-HD

Sisäpuolen pinnoite: Steopox 246

tai sisäpuolen päällyste: PE-HD

**CE-merkinnällä varustettujen, kevyiden nesteiden erotinlaitteistojen yleiskatsaus, tyyppi Oleosmart**

NS (x)	SF (y)	Öljynkeruumäärä (l)	Ø D (mm)
3	300	142	1000
3	650	142	1000
4	800	142	1000
4	1200	142	1000
6	1200	396	1500
6	2500	396	1500
6	5000	396	1500
6	2500	539	1750
6	5000	539	1750
10	2500	396	1500
10	5000	396	1500
10	2500	539	1750
10	5000	539	1750
15	3000	744	2200
15	5000	744	2200
20	2000	1121	2200
20	4000	1121	2200
20	6000	1121	2200