



**Suoritusasoilmoitus EU:n rakennustuotteita koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti**

<b>1 Tunnus</b>	ST/G1/5014		
<b>2 Tyyppi (malli)</b>	Kevyiden nesteiden erotin Oleopator -Bypass - C - FST		
<b>3 Tuotemääritys: (tuotenro/sarjanro/mitat jne.)</b>	Oleopator-Bypass - C - FST NS x SF y (katso seuraava sivu)		
<b>4 Käyttötarkoitus</b>	Kevyiden nesteiden erottaminen jätevesistä jäte- ja hulevesien viemärijärjestelmien ja pintavesien suojaamiseksi		
<b>5 Valmistaja</b>	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
<b>6 Valtuutettu edustaja</b>	Ei sovelleta		
<b>7 Järjestelmät suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen</b>	Järjestelmä 3 ja järjestelmä 4		
<b>8 Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi ja vuosi</b>	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
<b>9 Ensimmäisen kerran myönnetty CE-merkintä</b>	2006		
<b>10 Ilmoitettu laitos ensitarkastuksen suorittamiselle</b>	Järjestelmä 3 - Palo-ominaisuudet: NB-nro 1508		
<b>11 Tarkastusraportin nro</b>	Ei sovelleta		
<b>12 Perusominaisuudet</b>	<b>Ominaisuus</b>	<b>DIN EN 858-1</b>	<b>Suoritusaste</b>
	Palo-ominaisuudet	6.2.8	E
	Nestetiivis	6.3.2	Hyväksytty
	Tehokkuus	4, 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8, 6.5	Hyväksytty
	Kantavuus	6.4	Hyväksytty
	Kestävyys	6.2	Hyväksytty
<b>13 Muita teknisiä asiakirjoja</b>	Asennusohjeet		
<b>14 Lisätietoja</b>	-		

Tuotteen suoritusaste vastaa nro:n 2 ja 3 mukaisesti ilmoitettua suoritusastoa nro:n 12 mukaisesti. Tämän suoritusasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja nro:n 5 mukaisesti. Allekirjoitus valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä.

Bürstadt, 25. kesäkuuta 2013

Sven Schrothe  
Toimitusjohtaja





**Suoritustasoilmoitus EU:n rakennustuotteita  
koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti**

**CE-merkinnän tiedot**



ACO Beton GmbH  
Mittelriedstraße 25  
68642 Bürstadt

06  
DIN EN 858-1

Kevyiden nesteiden erotinlaitteisto  
Oleopator-Bypass - C - FST luokka I  
integroidulla lietteenerottimella

Valmistusmateriaali: betoni  
Asennusosat: ruostumaton teräs ja PE-HD  
Sisäpuolen pinnoite: Steopox 246  
tai sisäpuolen päällyste: PE-HD

**CE-merkinnällä varustettujen, kevyiden nesteiden erotinlaitteistojen  
yleiskatsaus, tyyppi Oleopass**

<b>NS (x)</b>	<b>SF (y)</b>	<b>Öljynkeruumäärä</b>	<b>Ø D (mm)</b>
6/60	1200	185	1500
8/80	1200	185	1500
8/80	1600	185	1500
10/100	1000	185	1500
10/100	2000	185	1500
15/150	1500	464	2200
15/150	3000	464	2200
20/200	2000	594	2200
20/200	4000	594	2200
30/300	3100	634	2200



**Suoritusasoilmoitus EU:n rakennustuotteita koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti**

<b>NS (x)</b>	<b>SF (y)</b>	<b>Öljynkeruumäärä (l)</b>	<b>Ø D (mm)</b>
6/60	1600	129	1500
8/80	1600	129	1500
10/100	2500	280	2200
10/100	2500	280	2200
15/150	5000	526	2200
15/150	5000	526	2200
20/160	5000	526	2200
20/160	5000	526	2200