



Suoritustasoilmoitus EU:n rakennustuotteita koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti

1 Tunnus	ST/G1/5005		
2 Tyyppi (malli)	Kevyiden nesteiden erotin Oleopator - C - FST		
3 Tuotemääritys: (tuotenro/sarjanro/mitat jne.)	Oleopator - C - FST NS x SF y (katso seuraava sivu)		
4 Käyttötarkoitus	Kevyiden nesteiden erottaminen jätevesistä jäte- ja hulevesien viemärijärjestelmien ja pintavesien suojaamiseksi		
5 Valmistaja	ACO Beton GmbH Mittelriedstraße 25 D-68642 Bürstadt		
6 Valtuutettu edustaja	Ei sovelleta		
7 Järjestelmät suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmentamiseen	Järjestelmä 3 ja järjestelmä 4		
8 Yhdenmukaistettu eurooppalainen standardi ja vuosi	DIN EN 858-1:2005 + DIN EN 858-2:2003 + DIN EN 13501-1:2007		
9 Ensimmäisen kerran myönnetty CE-merkintä	2006		
10 Ilmoitettu laitos ensitarkastuksen suorittamiselle	Järjestelmä 3 - Palo-ominaisuudet: NB-nro 1508		
11 Tarkastusraportin nro	Ei sovelleta		
12 Perusominaisuudet	Ominaisuus	DIN EN 858-1	Teho
	Palo-ominaisuudet	6.2.8	E
	Nestetiivis	6.3.2	Hyväksytty
	Tehokkuus	4, 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8, 6.5	Hyväksytty
	Kantavuus	6.4	Hyväksytty
	Kestävyys	6.2	Hyväksytty
13 Muita teknisiä asiakirjoja	Asennusohjeet		
14 Lisätietoja	-		

Tuotteen suoritustaso vastaa nro:n 2 ja 3 mukaisesti ilmoitettua suoritustasoa nro:n 12 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja nro:n 5 mukaisesti. Allekirjoitus valmistajan puolesta ja valmistajan nimissä.

Bürstadt, 25. kesäkuuta 2013

Sven Schrothe
Toimitusjohtaja





Suoritustasoilmoitus EU:n rakennustuotteita koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti

CE-merkinnän tiedot



ACO Beton GmbH
Mittelriedstraße 25
68642 Bürstadt

06
DIN EN 858-1

Kevyiden nesteiden erotinlaitteisto
Oleopator - C - FST luokka I
integroidulla lietteenerottimella

Valmistusmateriaali: betoni
Asennusosat: ruostumaton teräs ja PE-HD
Sisäpuolen pinnoite: Steopox 246
tai sisäpuolen päällyste: PE-HD

CE-merkinnällä varustettujen, kevyiden nesteiden erotinlaitteistojen yleiskatsaus, tyyppi Oleopator

NS (x)	SF (y)	Öljynkeruumäärä (l)	Ø D (mm)
1,5	150	163	1000
3	300	163	1000
3 TVO	300	512	1000
3	600	163	1000
3 TVO	900	464	1200
4	400	160	1000
4 TVO	400	453	1000
4 TVO	800	512	1200
4	1200	236	1200
4 TVO	1200	576	1500
6	600	160	1000
6 TVO	600	512	1200





Suoritustasoilmoitus EU:n rakennustuotteita koskevan asetuksen 305/2011 mukaisesti

NS (x)	SF (y)	Öljynkeruumäärä (l)	Ø D (mm)
6	1200	236	1200
6	1800	576	1500
6	2500	576	1500
6	5000	1272	2200
8	800	273	1500
8	1600	576	1500
8-10	1000	273	1200
8	2400	576	1500
10	2000	576	1500
8-10	2500	576	1500
10	3000	576	1500
8-10	5000	1272	2200
15	1500	464	1500
15	3000	464	1500
15	5000	1163	2200
20	2000	594	1500
20	4000	1163	2200
20	5000	1163	2200
20	6000	1163	2200
30	3000	1513	2200
30	5000	1513	2200
30	6000	1513	2200
40	4000	1350	2200
40	5000	1350	2200
50	5000	1350	2200

