



④ Rasvahälyttimen anturin kärki 170 mm poistoyhteen (2) alareunasta



ACO Nordic Oy  
Metsänneidonkuja 6  
02130 ESPOO  
puh. 010 548 8777  
www.aco-nordic.fi

Rasvanerotin Lipujet P-OD	NS	5,5
Maks. mitoitusvirtaama	l/s	5,5
Nestetilavuus	l	1430
Rasvan varastotilavuus	l	360
Lietteen varastotilavuus	l	725
Tehollinen tilavuus		705
Säiliön valmistusmateriaali		PE-HD
Säiliön valmistusmateriaali		3-10/50°C

Osa		kpl
1 Tuloyhde	PE-HD /D160	1
2 Poistoyhde	PE-HD /D160	1
4 ACO Procurat T5-2 hälytin, Rasvatiila-anturi		1
5 Padotusanturi		1
10 ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi		1
6 Tuuletusputken liitos	PE-HD/D110	1
7 ACO IMU tyhjennysputki		1

8 Kansi (hajutiivis) vapaa ø450 mm	
Lisävarusteet:	
9 Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200	<input type="checkbox"/> Labcom 220 <input type="checkbox"/>
11 ACO Proflex näytteenottoyksikkö	<input type="checkbox"/>

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rn:o	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji Juoks. n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus			Lipujet P-OD NS 5,5 Suunnitteluala, työn n:o ja piirustus n:o Muutos
			LVI